BOLETIM TÉCNICO

ROCOL GLC 346

Graxa especial lubrificante/vedante

Performance you can trust

Descrição:

ROCOL GLC 346 é formulada à base de fluidos de silicone aditivados. Resistente a uma extrema faixa de temperatura (-30ºC a + 200ºC), não possuindo ponto de gota.

Principais Vantagens:

- Permanece estável, mesmo sob ataque químico.
- Resiste a grandes variações de temperatura.
- Altamente lubrificante, aumenta a vida útil dos componentes.
- Prolonga o intervalo de lubrificação.
- Resiste a água, vapor, agentes químicos, gases, solventes em geral e produtos de petróleo.

Aplicações:

- ROCOL GLC 346 foi especialmente desenvolvida para aplicação em válvulas plug e anéis O-ring.
- Rolamentos e partes móveis de equipamentos de precisão, elétrico/eletrônicos, onde se exija um lubrificante inerte e vedante.

Dados Típicos:

Aspecto:	Graxa transparente
Ponto de gota (IP 132/54):	Não possui
Penetração trabalhada a 25ºC:	220/250
Classificação NLGI:	3
Separação de óleo 24 hs 150ºC:	M á x i m a 1,0 %
Temperatura de uso:	-30ºC a + 200ºC
Densidade:	0,900 kg/l a 0,980 kg/l

"As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso".

Boletim técnico atualizado por RON em SET/09

***ITW* Chemical Products Ltda.**

Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 Embu – SP- CEP: 06816-050 - Fone: (11) 4785. 2660 - Fax: (11) 4785. 2680

e-mail: tech@itwchem.com.br